

Technical Data

Aurelis Nexus PTT



Handmikrofon als Zubehör speziell für den digitalen Funkstandard

- robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
- seitliche und zusätzliche große PTT-Taste
- dreistufige Lautstärkeregelung und Notruftaste
- optionaler Anschluss für Ohrhörer
- drehbare Kleiderklammer
- Nexus-Buchse zum Anschluss eines externen Headsets (z. B. FireTalk, NB2000)
- automatische Headset-Umschaltung

Technische Daten

Mikrofon

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	omnidirektional
Impedanz:	1200 Ω
Empfindlichkeit:	-38 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	50 Hz – 16 kHz

Lautsprecher

Arbeitsprinzip:	dynamisch
Impedanz:	4 Ω bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	88 dB
Frequenzgang:	200 Hz – 8 kHz

Sonstige Angaben

Lebensdauer (Taster):	mindestens 100.000 Schaltzyklen
Schutzklasse:	IP54 (gemäß EN 60529)
Temperaturbereich:	-30 °C bis +70 °C
Gewicht:	ca. 180 g