

Technical Data

PTT-REVARIO



Die PTT-REVARIO ermöglicht das Funken mit einer zusätzlichen kabellosen Sendetaste

- kann in Verbindung mit jeder Imtradex Garnitur bestellt werden
- System besteht aus Inline-Empfänger und der Wireless-PTT
- breit gefächerte Anwendungsbereiche
- es kann innerhalb von Sekunden eine neue Wireless-PTT angeschlossen werden

Technische Daten

Inline-Empfänger:

Material: Polystyrol (UL 94 HB), schwarz
 Stromaufnahme: 7 mA (Standby) & 11 mA (Empfangsmodus)
 Abmessungen (LxBxH): 62 mm x 24 mm x 18 mm
 Gewicht: ca. 30 g

Wireless-PTT:

Material: Polystyrol (UL 94 HB), schwarz
 Betriebsspannung: 12 V DC
 Batterietyp: 12 V GP27A
 Stromaufnahme: 0 mA (Standby) & 8 mA (Sendemodus)
 Abmessungen (LxBxH): 62 mm x 24 mm x 15 mm
 Gewicht: 15 g

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
 Frequenz: 868,4 MHz
 Modulation: FSK
 Reichweite: max. 2 m
 Übertragungsrate: 9,6 Kbit/s
 Verschlüsselung: Keeloq Technologie (32-Bit)